



1 Stück Ausschankwagen OAP 12

Abmessungen:

Zul. Gesamtgewicht	2.150 kg
Außenmaße fahrbereit incl. Zugdeichsel	5.970 x 2.550 x 3.300 mm
Verkaufsraum rechteckig	ca. 4.000 x 2.400 mm
Verkaufsraum-Innenstehhöhe	ca. 2.500 mm
Überdachte Verkaufsfläche	ca. 6.750 x 5.950 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fahrgestell:

Feuerverzinkte Stahlgitterkonstruktion mit 4 stabilen Abstellstützen, Bereifung 2-fach 14 Zoll, höhenverstellbare Zugeinrichtung mit Auflaufbremse, Handfeststellbremse, Stützrad, DIN-Zugöse und PKW Kugelkopfkupplung. Beleuchtungsanlage nach StVZO in 12V Ausführung

Karosserie:

Die Karosserie besteht aus einer Stahl-Gerippe-Konstruktion mit aufgeklebten Aluminiumblechen. Die Klappen sind aus 25mm Alu-Leichtbauplatten mit allseitiger Aluminiumeinfassung gefertigt, so dass weitestgehend glatte Außen- und Innenflächen vorhanden sind.

Boden:

Bestehend aus wasserfest verleimten Fahrzeugbauplatten, belegt mit eloxiertem Alu-Riffelblech

Dach:

Aluminium Flachdach mit Deckeninnenverkleidung zur Montage von Einbauleuchten

Lackierung:

Einfarbige Innen- und Außenlackierung im RAL-Farbtönen gemäß Kundenvorgabe
Mehrfarbige und Metalliclackierungen sind gegen Mehrpreis erhältlich

Verbindungsecken:

4 Stück Planenelemente fest montiert zur Vergrößerung der überdachten Fläche zwischen den Klappen. Der Planenfarbton ist der Außenlackierung angepasst, kann aber geringfügige Abweichungen aufweisen.

Verkaufsraum:

Allseitig mittels Gasdruckdämpfern zu öffnende Klappen, begehbar durch die ca.800 mm breite, in die Rückwand integrierte Eingangstür.

Innenausbau:

Seitlich, hinten und vorn abklappbare Thekenbretter in harmonisch abgerundeter Form, aus Spezialplatten im Uni-Farbton gemäß Kundenwunsch, mit einer Gesamthekenlänge von ca. 13m

Elektrische Anlage:

mit einem Anschlusswert von 230V/16A, spritzwassergeschütztem Schaltkasten, FI-Schutzschalter, Sicherungsautomaten, CEE Gerätestecker, 10m Zuleitungskabel, 2 Doppel-Steckdosen, 1 Lichtschalter und Halogen-Deckenbeleuchtung

Frisch- und Abwasseranlage:

Festinstallation im Chassisbereich, mit zur Seite abgehenden Bajonettverschlüssen für Frisch- und Abwasser.

ORTEN GmbH & Co. KG – Fahrzeugbau und –vertrieb NL Rothnaußlitz

Bautzner Str. 3, D – 01877 Demitz-Thumitz OT Rothnaußlitz

Tel.: 035930 / 55267, Fax: 035930 / 55389

<http://www.orten.com>, E-Mail info@orten.com



Dokumentation:

DEKRA-Gutachten gemäß §13 FG-FGV zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde

Zusatzausstattungen

- Selbstleuchtender Dachwerbeträger ca. 3500x500x150mm
- 1 Stück Doppelsteckdose incl. Installation
- Mittig über der Achse angeordneter Schanktisch (Mitteltheckenblock); Abdeckung in Edelstahlausführung, 2 Stück Einfachspülbecken, Schankbett mit Tropfmulde
- komplette 4-leitige Schankanlage incl. Hauptdruckminderer, Nebendruckminderer, Kohlensäureverteiler, Schanksäulen, Zapfhähne, Getränkeleitungen **10mm**, sowie **1m** langer CO²-Anschlussschlauch und Doppelflaschenhalter
- 2 Stück Trocken-DLK, 2-leitig, ca. 120 l/h
- Thekenverbauung/Unterschränke aus Multiplexplatten, mit Schichtstoffplatten beidseitig beschichtet, integrierte Kassenschublade mit kombiniertem Münz/Geldscheineinsatz

ORTEN GmbH & Co. KG – Fahrzeugbau und –vertrieb NL Rothnaußlitz

Bautzner Str. 3, D – 01877 Demitz-Thumitz OT Rothnaußlitz

Tel.: 035930 / 55267, Fax: 035930 / 55389

<http://www.orten.com>, E-Mail info@orten.com